



ANMERKNINGER:

1. Krankapasitet er avhengig av vindforhold og bølgehøyde.
2. Fisking er forbudt innenfor 500m sone.
3. Ved melding om mulig gasslekkasje fra havbunnen skal fartøy raskest mulig forlate sikkerhetssonen, primært mot vindretningen. Dersom fartøyet ligger koblet til platformen med slange skal fartøysjef om nødvendig ikke avvente frakobling, selv om dette medfører slangebrudd.
4. Dersom det går generell alarm på platformen, skal fartøysjef umiddelbart avslutte eventuelle bunkring og klargjøre for frakobling. Avklar med kontrollrommet om frakobling kan skje kontrollert, eller om fartøyet skal gå ut av området og dermed forårsake slangebrudd.
5. Høyde fra sjø til Bom ca. 17.8 m
6. Høyde fra sjø til Helideck ca. 28.1m
7. Drilling draft 21.34m / 70 feet
8. Kabel fra AGR pumpe når pumpe er i sjøen
9. Kjølevann fra kjele
10. Kjølevann fra maskin
11. Eksos
12. Kjølevann fra A.W
13. Avløp fra shaker
14. Avløp fra lensepumpe i kjettingkasse
15. Avløp fra mudpumper
16. Avløp fra pisserenne i pumperom
17. Toalett avløp
18. Avløp fra matavfallskvern i bysse
19. Avløp fra oljevanns-separator
20. Avløp fra lenseseparator
21. Kjølevann fra Utility ferskvann
22. Baryte vent.
23. Cement vent.
24. Bentonite vent.

TELEFONNUMMER

LOKASJON	TELEF./FAX (0101)	UHF	VHF
Kontrollrom	52870100/52870119	416.7875	17
Kran stbd.	52870137	1	17
Kran bb.	52870138	1	17

PLATFORM FOR 2 DAVIT LAUNCH LIFERAFT

Z	ISSUED FOR INFORMATION	09.03.04	AH				
REV.	REASON FOR ISSUE	DATE	BY	CHECKED	ENG. CHECK	APPR.	CLIENT
TITLE OLF 061 GUIDELINE SPECIFIC BOAT HANDLING INFORMATION BIDEFORD DOLPHIN							
AUTOCAD FILE	Projection	ORIGINAL SIZE	SCALE	DRAWING NO.		REVISION	
GM-BID-STV-101-9D		A1	1:200	GM-BID-STV-101-91		Z	